



## D32 - 52 - 67 - 112 - 132

(Ref. 11101515)

Carottage à sec de matériaux de construction creux,  
parpaing, brique, béton cellulaire

**Usage intensif**

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Couronne à segments soudés laser  
Adaptée pour le carottage à sec sur perceuse portable  
Utilisation du foret seul avec percussion pour perçage du trou de centrage  
Utilisation de la couronne + foret de centrage sans percussion pour carottage  
Montage avec tige hexagonale ou SDS PLUS  
Matériaux de construction, béton (non armé), brique, béton cellulaire  
Segments cannelés pour une meilleure évacuation des poussières  
Bonne vitesse de carottage et finition dans les matériaux de construction

### Livré avec:

1 foret carbure de centrage Ø 13 x 200 mm  
1 adaptateur R ½ / hexagonal longueur 88 mm  
1 adaptateur R ½ / SDS PLUS longueur 115 mm  
1 rallonge longueur 250 mm  
1 tige de blocage  
1 chasse cône

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 58.50  
Largeur (cm) : 17.00  
Longueur (cm) : 31.00  
Poids net (Kg) : 8.61  
Pour machine Perceuse portable  
Diamètre (mm) 32 - 52 - 67 - 112 - 132  
Longueur de segments (mm) 15 à 24  
Longueur utile (mm) 150  
Modèle de raccord R 1/2  
Hauteur de segments (mm) 10  
Épaisseur de segments (mm) 3.8  
Nombre de segments 3 à 9