



Photo et textes non contractuels

## SR 264 DG DA

(Ref. 20114122)

Sciage sous lubrification d'acier  
**Usage intensif**

Garantie :  

### Informations produits :

2 vitesses ruban  
Archet en fonte aciérée très haute rigidité  
Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban  
Guide ruban mobile antérieur réglable  
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Carter ruban équipé d'un microrupteur  
Protection du moteur par disjoncteur thermique  
Isolation électrique IP 54  
Moteur avec réducteur coaxial  
Vérin hydraulique contrôlant l'effort de descente d'archet par gravité  
Modification en 230 V triphasé à la demande sur modèle SR 264 D GDA

**Livrée avec socle, ruban, butée de coupe réglable**

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 140.00  
Largeur (cm) : 66.00  
Longueur (cm) : 140.00  
Poids net (Kg) : 295.00  
Puissance (kW) 0.9 / 1.4  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse (m/min) 40 / 80  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 235  
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 230  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 280 x 180  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 185  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 160  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 185 x 100  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 115  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 80  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 115 x 80  
Ouverture d'étau (mm) 300  
Hauteur de travail (mm) 900  
Ruban (mm) 2710 x 27 x 0.9  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 185 x 80  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 165  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 145