



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Equippé d'un filtre Classe M haute efficacité à 99,9 %
Accessoires métalliques et tubes inox
Flexible armé anti-écrasement
Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée
Aspiration bi-turbine
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Accessoires métalliques livrés de série :

- Tubes droits 2 x 500 mm + 1 coudé
 - 1 suceur liquide de 400 mm
 - 1 suceur mixte de 270 mm
- Accessoires plastiques livrés de série :
- 1 brosse ronde
 - 1 suceur plat
 - 1 suceur capitonnage
 - 1 flexible de 2200 mm

JET 15

(Ref. 20402004)

Aspiration d'eau et poussières
Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 55.00
Largeur (cm) : 29.00
Longueur (cm) : 29.00
Poids net (Kg) : 9.40
Puissance (W) 1000
Alimentation (V) 230 V Mono
Cuve Inox
Capacité de cuve (l) 10
Dépression (Kpa) 21,56
Débit (l/min) 3 500
Niveau sonore (dBA) 75
Atex Zone 22 Non
Diamètre accessoires (mm) 32
Décolmatage non
Homologué Classe M Non
Filtre aspirateur Classe M
Prise synchro Non
Longueur de câble (m) 7
Volume de cuve (L) 17