



Photo et textes non contractuels

## JET 15 i

(Ref. 20402040)

Aspiration d'eau et poussières  
**Usage intensif spécifique**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

### Informations produits :

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton  
Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PTFE résistant à l'eau

Accessoires métalliques et tubes inox

Base renforcée par fibres de carbone

Rangement accessoires intégrés dans la base

Large base à 2 roues + 2 roulettes pour une stabilité optimisée

Flexible armé anti-écrasement

Moteur 1450 W à haut rendement, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une deuxième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)

Hautes performances d'aspiration en dépression et en débit

Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 60.00

Largeur (cm) : 46.00

Longueur (cm) : 43.00

Poids net (Kg) : 13.00

Puissance (W) 1450

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 20

Dépression (Kpa) 26,7

Débit (l/min) 4 200

Niveau sonore (dBA) 74

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 32

Décolmatage Oui

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M

Prise synchro Non

Longueur de câble (m) 7

Volume de cuve (L) 23

### Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 32 mm

- Flexible Ø 32 mm, longueur 2,2 m

- Suceur à liquide de 400 mm

- Suceur mixte de 270 mm

- Brosse ronde

- Suceur plat

- Suceur capitonage

- Filtre cartouche PTFE classe M