



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Colonne en fonte aciérée Transmission par courroies crantées et poulies acier Broche montée sur roulements à billes Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension Arrêt coup de poing à accrochage Ecran de protection de mandrin asservi Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe Déplacement de la table par crémaillère Affichage digital pour la profondeur de perçage Affichage digital de la vitesse de broche Lasser de position de perçage Eclairage à LED Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe

Livrée de série avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

EXPERT 22 PE Mono

(Ref. 20502101)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage régulier

Garantie :  

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 98.00
Largeur (cm) : 43.00
Longueur (cm) : 66.00
Poids net (Kg) : 61.00
Puissance (kW) 0,75
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 210 - 2880
Capacité de perçage maxi (mm) 22
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 85
Nombre de vitesses 16
d: distance broche colonne (mm) 180
e: distance broche base (mm) 600
f: distance broche table (mm) 415
Dimension de table (mm) 305 x 305
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non